

BiT 1100[®]H Power

Bezhalogenowe, elektroenergetyczne kable o izolacji z polietylenu sieciowanego

Oznaczenie żył kolorami:

Ilość żył	Kolor izolacji żył
BiT 1100 [®] H Power - kable bez żyły ochronnej	
1	czarna (inne kolory na zamówienie)
2	niebieska, brązowa
3	brązowa, czarna, szara
4	niebieska, brązowa, czarna, szara
5	niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
>5	żyły białe numerowane
BiT 1100 [®] H Power - kable z żyłą ochronną ż/o	
1	żółto-zielony
3	żółto-zielony, niebieska, brązowa
4	żółto-zielony, brązowa, czarna, szara
5	żółto-zielony, niebieska, brązowa, czarna, szara
>5	żyły białe numerowane, w zewnętrznej warstwie ośrodka żyła żółto-zielona

Przekrój żyły [mm ²]	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
Maksymalna rezystancja żył w 20°C	12,1	7,41	4,61	3,08	1,83	1,15	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153	0,124	0,0991	0,0754

Kable jednożyłowe (test palności PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2))

Kable jednożyłowe z żyłą ochronną

Kable jednożyłowe bez żyły ochronnej

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65100	1G1,5 RE	5,6	48
B65101	1G2,5 RE	6,0	60
B65102	1G4,0 RE	6,5	76
B65103	1G6,0 RE	7,0	98
B65104	1G10 RE	7,8	139
B65105	1G16 RE	8,8	207
B65106	1G25 RM	10,7	305
B65107	1G35 RM	11,9	402
B65108	1G50 RM	13,5	540
B65109	1G70 RM	15,0	726
B65110	1G95 RM	16,9	988
B65111	1G120 RM	18,8	1210
B65112	1G150 RM	21,1	1543
B65113	1G185 RM	22,9	1882
B65114	1G240 RM	26,3	2403

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65119	1x1,5 RE	5,6	48
B65120	1x2,5 RE	6,0	60
B65121	1x4,0 RE	6,5	76
B65122	1x6,0 RE	7,0	98
B65123	1x10 RE	7,8	139
B65124	1x16 RE	8,8	207
B65125	1x25 RM	10,7	305
B65126	1x35 RM	11,9	402
B65127	1x50 RM	13,5	540
B65128	1x70 RM	15,0	726
B65129	1x95 RM	16,9	988
B65130	1x120 RM	18,8	1210
B65131	1x150 RM	21,1	1543
B65132	1x185 RM	22,9	1882
B65133	1x240 RM	26,3	2403

Kable o przekroju < 16mm²

(test palności PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C, DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24))

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65138	3G1,5 RE	10,9	175
B65139	4G1,5 RE	11,7	203
B65140	5G1,5 RE	12,4	233
B65141	3G2,5 RE	11,7	218
B65142	4G2,5 RE	13,1	273
B65143	5G2,5 RE	13,9	311
B65144	3G4 RE	13,1	294
B65145	4G4 RE	14,2	352
B65146	5G4 RE	15,1	405
B65147	3G6 RE	14,2	371
B65148	4G6 RE	15,4	450
B65149	5G6 RE	16,4	523
B65150	3G10 RE	15,9	520

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65151	4G10 RE	17,4	639
B65152	5G10 RE	18,6	753
B65187	2x1,5 RE	10,5	156
B65188	3x1,5 RE	10,9	175
B65189	4x1,5 RE	11,7	203
B65190	5x1,5 RE	12,4	233
B65191	2x2,5 RE	11,3	190
B65192	3x2,5 RE	11,7	218
B65193	4x2,5 RE	13,1	273
B65194	5x2,5 RE	13,9	311
B65195	2x4 RE	12,6	251
B65196	3x4 RE	13,1	294
B65197	4x4 RE	14,2	352

BiT 1100[®]H Power

Bezhalogenowe, elektroenergetyczne kable o izolacji z polietylenu sieciowanego

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65198	5x4 RE	15,1	405
B65199	2x6 RE	13,6	311
B65200	3x6 RE	14,2	371
B65201	4x6 RE	15,4	450
B65202	5x6 RE	16,4	523

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65203	2x10 RE	15,2	426
B65204	3x10 RE	15,9	520
B65205	4x10 RE	17,4	639
B65206	5x10 RE	18,6	753

Kable o przekroju $\geq 16\text{mm}^2$
(test palności PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC60332-1-2, DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C, DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24), PN-EN 60332-3-23, EN 60332-3-23, IEC 60332-3 kat. B, DIN EN 60332-3-23 (VDE 0482-332-3-23))

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65153	3G16 RE	18,0	750
B65154	4G16 RE	19,8	934
B65155	5G16 RE	21,2	1112
B65156	3G25 RM	22,3	1136
B65157	4G25 RM	24,6	1419
B65158	5G25 RM	26,6	1697
B65159	3G35 RM	24,7	1481
B65160	4G35 RM	27,4	1861
B65161	5G35 RM	29,9	2245
B65162	3G50 RM	28,7	2023
B65163	4G50 RM	32,1	2563
B65164	5G50 RM	34,9	3090
B65165	3G70 RM	32,5	2734
B65166	4G70 RM	36,3	3465
B65167	5G70 RM	39,6	4184
B65168	3G95 RM	36,4	3649
B65169	4G95 RM	40,9	4665
B65170	5G95 RM	44,6	5651
B65171	3G120 RM	41,3	4564
B65172	4G120 RM	46,8	5663
B65173	5G120 RM	50,9	7104
B65174	3G150 RM	46,6	5842
B65175	4G150 RM	52,1	7423
B65176	5G150 RM	57,2	9037
B65177	3G185 RM	50,2	6964
B65178	4G185 RM	56,7	9034
B65179	5G185 RM	62,2	10886
B65180	3G240 RM	57,8	9058
B65181	4G240 RM	65,4	11621
B65182	5G240 RM	71,4	14091
B65207	2x16 RE	17,1	598
B65208	3x16 RE	18,0	750
B65209	4x16 RE	19,8	934
B65210	5x16 RE	21,2	1112
B65211	2x25 RM	21,1	904

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65212	3x25 RM	22,3	1136
B65213	4x25 RM	24,6	1419
B65214	5x25 RM	26,6	1697
B65215	2x35 RM	23,4	1167
B65216	3x35 RM	24,7	1481
B65217	4x35 RM	27,4	1861
B65218	5x35 RM	29,9	2245
B65219	2x50 RM	26,9	1575
B65220	3x50 RM	28,7	2023
B65221	4x50 RM	32,1	2563
B65222	5x50 RM	34,9	3090
B65223	2x70 RM	30,5	2113
B65224	3x70 RM	32,5	2734
B65225	4x70 RM	36,3	3465
B65226	5x70 RM	39,6	4184
B65227	2x95 RM	34,3	2811
B65228	3x95 RM	36,4	3649
B65229	4x95 RM	40,9	4665
B65230	5x95 RM	44,6	5651
B65231	2x120 RM	38,7	3511
B65232	3x120 RM	41,3	4564
B65233	4x120 RM	46,8	5663
B65234	5x120 RM	50,9	7104
B65235	2x150 RM	43,7	4493
B65236	3x150 RM	46,6	5842
B65237	4x150 RM	52,1	7423
B65238	5x150 RM	57,2	9037
B65239	2x185 RM	47,1	5383
B65240	3x185 RM	50,2	6964
B65241	4x185 RM	56,7	9034
B65242	5x185 RM	62,2	10886
B65243	2x240 RM	54,2	6956
B65244	3x240 RM	57,8	9058
B65245	4x240 RM	65,4	11621
B65246	5x240 RM	71,4	14091

Kable wielożyłowe powyżej 5 żył (test palności PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kat.C, DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24))

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65251	7G1,5	13,7	287
B65252	10G1,5	16,8	397
B65253	14G1,5	17,5	466
B65254	19G1,5	19,2	575
B65255	24G1,5	21,9	714
B65256	30G1,5	23,0	823
B65257	37G1,5	24,7	966

Nr kat.	n x mm ²	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
B65262	7G2,5	14,8	371
B65263	10G2,5	18,4	520
B65264	14G2,5	19,2	623
B65265	19G2,5	21,1	781
B65266	24G2,5	24,2	975
B65267	30G2,5	25,5	1138
B65268	37G2,5	27,3	1348

Zakłady Kablewne BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.

BiT 1100[®]H Power

Bezhalogenowe, elektroenergetyczne kable o izolacji z polietylenu sieciowanego

Obciążalność długotrwała kabli 3, 4 i 5-żyłowych, ułożonych pojedynczo w powietrzu lub w ziemi, pracujących w systemach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym

Przekrój mm ²	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
w powietrzu 30°C	23	32	42	53	75	100	133	162	197	250	308	359	412	475	564
w ziemi 20°C	31	40	52	64	86	112	145	174	206	254	305	348	392	444	517

Obciążalność długotrwała kabli 1-żyłowych, ułożonych pojedynczo w powietrzu lub w ziemi, pracujących w systemach prądu stałego z odległą żyłą powrotną

Przekrój mm ²	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
w powietrzu 30°C	33	43	57	72	99	131	177	217	265	336	415	485	557	646	774	900	1060
w ziemi 20°C	41	63	82	102	136	176	229	275	326	400	480	548	616	698	815	927	1064

Obciążalność długotrwała kabli 1-żyłowych, ułożonych w trójkąt w powietrzu lub w ziemi, pracujących w systemach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym

Przekrój mm ²	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
w powietrzu 30°C	26	34	44	56	77	102	138	170	207	263	325	380	437	507	604	697	811
w ziemi 20°C	33	42	54	67	89	115	148	177	209	256	307	349	393	445	517	583	663

Współczynniki korygujące dla temperatury otoczenia o wartości innej niż 30°C

Temperatura otoczenia °C	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
współczynnik korygujący	1,18	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,63	0,55	0,45	0,32

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.